

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




キクラフト100白

このテープは、特殊はく離処理により、原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくした環境にやさしい商品です。「すべりにくい」・「字が書ける」などの特徴を備えています。
また基材に白いクラフト紙を使用し、特に白いケースの封カンなどに適した商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← 特殊はく離剤
- ← 白いクラフト紙
- ← ゴム系粘着剤

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.125
粘着力	N/10mm	4.00
引張強さ	N/10mm	57.0
伸び	%	9
滑り開始角度	(°)	12

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】

- すべりにくいので、運送途中や保管時の荷崩れ防止に貢献する。
- 油性マーカーで文字が書ける。
(マーカーの種類によっては書けない場合があります。)
- 焼却時に発生するCO₂が削減され、地球温暖化防止に貢献する。
- ※ 弊社ニューホワイトNo.117に比べての特長です。
- 白いケースの清潔感やデザインを引き立てる。

【用途】

- 白い段ボールケースの封カン
- 段ボールケースの封カン
- 一般包装用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

幅 (mm)	50	50
長さ (m)	50	500

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- この製品は、段ボールの封カン・宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。直接、家具・壁・ガラス・車のボディなどや人体（皮膚）に貼らないで下さい。
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990