

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




シールエース S No.105S

このテープは、特殊はく離剤処理により、「すべりにくい」・「段積みできる」・「字が書ける」軽包装用テープとして開発された商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← 特殊はく離剤
- ← ポリエチレン
- ← クラフト紙
- ← ゴム系粘着剤

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.120
粘着力	N/10mm	4.00
引張強さ	N/10mm	39.0
伸び	%	9
自背面の粘着力	N/10mm	0.30
滑り開始角度	(°)	14

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】

- 厚さが薄いので、手で開封しやすい。
 - 段積みが可能。
 - すべりにくいので、荷崩れ防止に貢献する。
 - 重ね貼りが可能。
 - 油性マーカーで字が書ける。
(マーカーの種類によっては書けない場合があります。)
- ※ 弊社キクラフトテープBKに比べての特長です。

【用途】

- 内装箱などの軽包装用
- 【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】**

【標準サイズ】 小紙管・紙包装 (小紙管：内径 32mm)

幅 (mm)	18, 24, 30, 36, 50
長さ (m)	40

☆特殊サイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- この製品は、軽包装用に製造されたものです。
その他の用途に使用する場合は、あらかじめ試験の上ご使用ください。
- 直接、家具・壁・ガラス・車のボディなどや人体(皮膚)に貼らないで下さい。
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。
60℃以上の温度になるとテープ特性が、損なわれる可能性があります。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口 (0595) 64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990