

商品紹介



菊水テープ株式会社


あらゆる用途に……その豊かな商品群！

キクテープ No.153K

このテープは、クレープ紙に特殊粘着剤を塗布し耐熱性を必要とする用途に開発された商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← 特殊はく離剤
- ← クレープ紙
- ← ゴム系粘着剤

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.170
粘着力	N/10mm	2.90
引張強さ	N/10mm	41.0
伸び	%	13
耐熱粘着力 (ステンレス板) (各温度×1時間)	140℃	3.33
	150℃	3.53
耐熱性(糊残り限界の目安)		150℃×1時間

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】 ○ 基材が伸張性に富むため、湾曲部にも接着性がよい。

【用途】 ○ 車輛などの焼き付け塗装時のマスキング用
○ バンパーのキズ付き防止用
○ 電子部品の製造工程用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

幅 (mm)	25, 38, 50
長さ (m)	50

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- 電気絶縁用には、使用にないでください。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990