


鉄構養生用布テープ No.160

このテープは、重防食塗装など、厳しい条件での塗装養生用に開発した商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】

	← 特殊はく離剤 ← ポリエチレン ← 布基材 ← ゴム系粘着剤
---	---

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.168
粘着力	N/10mm	3.50
引張強さ	N/10mm	69.0
伸び	%	7
自背面の粘着力	N/10mm	2.16

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】

- 耐溶剤性に優れた粘着剤なので、長時間塗装養生しても糊の残留がほとんどない。
- 基材が薄くて特殊な布なので、手切れ性がよい。

【用途】

- 鉄構・橋げたなどの重防食塗装養生
- 木工・家具などの塗装マスキング

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

幅 (mm)	25, 38, 50
長さ (m)	30

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- この製品は、塗装養生用に製造されたものです。その他の用途に使用する場合は、事前に安全性を確認の上ご使用下さい。
- 被着体の材質・表面状態および塗装の種類・貼りつけ期間によって、粘着剤が残る場合や表面破壊の恐れがありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。(特に白木及び一部のプリント合板等表面強度の弱い被着体や大理石には貼らないで下さい)
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 人体(皮膚)には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口 (0595) 64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.12

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990