

### 164 養生用 青

このテープは、ポリエチレンクロスの基材（青）にゴム系特殊粘着剤を塗布した養生用テープです。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

#### 〔構成〕

	← 特殊はく離剤
	← ポリエチレン
	← ポリエチレンクロス
	← ポリエチレン
	← ゴム系粘着剤

#### 〔特性値〕

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.165
粘着力	N/10mm	3.00
引張強さ	N/10mm	58.0
伸び	%	11
低速巻もどし力	N/10mm	2.06

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

#### 〔特長〕

- 手切れ性がよい。
- 耐溶剤性がよい。
- 基材の紫外線透過率が低く、長時間養生しても糊残りが少ない。

#### 〔用途〕

- 橋梁・橋げたなどの重防食塗装養生用
- 一般塗装マスキング用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

#### 〔標準サイズ〕

幅 (mm)	50
長さ (m)	50

☆特殊サイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

#### 使用上のご注意

- この製品は、養生用に製造されたものです。  
その他の用途に使用する場合は、事前に安全性を確認の上ご使用ください。
- 被着体の材質・表面状態および塗料の種類・貼りつけ期間によって、粘着剤が残る場合や表面破壊、はがれの恐れがありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。  
(特に白木及び一部のプリント合板等表面強度の弱い被着体や大理石には貼らないで下さい)
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

#### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990