

強粘着クロス165N

このテープは、ポリエチレンクロスの基材にアクリル系特殊粘着剤（ノントルエンタイプ）を塗布した強粘着タイプのテープです。

ご使用の前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】

	← 特殊はく離剤
	← ポリエチレン
	← ポリエチレンクロス
	← ポリエチレン
	← アクリル系粘着剤

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.155
粘着力	N/10mm	7.00
引張強さ	N/10mm	63.0
伸び	%	11
低速巻もどし力	N/10mm	1.50

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

- 【特長】
- 手切れ性がよい。
 - 低温接着性に優れている。
 - 強粘着タイプ。

- 【用途】
- 合板の継目用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

幅 (mm)	50
長さ (m)	50

☆特殊サイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.12

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990