

商品紹介



菊水テープ株式会社


あらゆる用途に……その豊かな商品群！

キクダブルテープ No.183RS

この両面テープは、ブチルゴムをベースとした耐候性・防水性・気密性に優れた商品です。
金属・粗面にも接着性がよく、幅広い用途で使用できます。NYG協会推奨品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← ブチルゴム系粘着剤
- ← 支持体 特殊ポリエチレンクロス
- ← ブチルゴム系粘着剤
- ← はく離紙

【特性値】

項	目	単	位	測	定	値
厚	さ		mm			0.40
粘	着	力	N/10mm			10.0
粘	着力(耐久試験後)					14.0
保	持	力	mm			1

※ 上記数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

(測定方法)

厚さ・粘着力は社内試験法により測定。

耐久性試験・保持力は住宅外装テクニカルセンター(JTC)の規格に準拠。

- 【特 長】
- 金属面・粗面への接着性がよい。
 - 耐候性および防水性がよい。

- 【用 途】
- 建材用および防水用

【標準サイズ】

幅 (mm)	50
長さ (m)	20

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべって転倒の恐れがありますので、ご注意下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990