

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




キクダブルテープ No.184

この両面テープは、紙の継ぎ用に開発した水溶性粘着剤を使用した商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← アクリル系粘着剤
- ← 支持体 不織布
- ← アクリル系粘着剤
- ← はく離紙

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.095
粘着力	ステンレス板	8.80
	紙	7.30
せん断接着力 60℃	N/(25mm) ²	190

紙：白上質紙 53g/m²

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】

- 水溶性粘着剤なので、耳ロスが再生できる。
- 継ぎ目がわかるように粘着剤を緑色に着色。

【用途】

- 製紙工程の紙の継ぎ
- 再生が必要とされる洋紙の継ぎ

【標準サイズ】

幅 (mm)	15, 19, 25
長さ (m)	30

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
※：アルカリタイプの被着体に使用されますと粘着性に影響する場合があります。
例：アート紙、炭カルコート紙、中性紙、ノート、コピー用紙等
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべって転倒の恐れがありますので、ご注意下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。
- テープの保証期間は、23℃、湿度50%の保存状態で出荷後6ヶ月間です。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990