

# 商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




## キクダブルテープ No.192

この両面テープは、支持体に強度のあるポリエステルフィルム（0.025mm厚）を用いた商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

### 【構成】



- ← アクリル系粘着剤
- ← 支持体 ポリエステルフィルム
- ← アクリル系粘着剤
- ← はく離紙

### 【特性値】

項目	単位	測定値	
厚さ	mm	0.100	
粘着力	ステンレス板	N/10mm	4.20
	ポリエチレン板		1.25
引張強さ	N/10mm	55.0	
せん断接着力 60℃	N/(25mm) <sup>2</sup>	190	

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

### 【特長】

- 支持体に厚さ0.025mmのポリエステルフィルムを使用しているため、はがすときテープが切れにくい。
- 透明性がよい。

### 【用途】

- クッションフロアマットの固定
- 印刷用樹脂版の固定
- ポスターの固定

### 【標準サイズ】

幅 (mm)	25, 38, 50, 75
長さ (m)	20, 50

☆ その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

### 使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべて転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990