

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！



キクダブルテープ No.2 1 2 T

この両面テープは、コルゲーターマシンでのオートスプライス用に開発した商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】

	← アクリル系粘着剤 (赤着色)
	← 支持体 アルミ箔／薄葉紙
	← アクリル系粘着剤 (赤着色)
	← はく離紙

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.138
粘着力	N/10mm	5.00
引張強さ	N/10mm	24.5
せん断接着力 60℃	N/(25mm) ²	110

粘着力：90度引きはがし法

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

- 【特長】
- 一般のアクリル粘着剤に比べ、低温時の初期接着性が優れている。
 - 金属検知機でテープ（継ぎ目）を検知可能。
 - 赤着色の粘着剤を使用しており、はく離紙のはがし忘れがわかる。

- 【用途】
- 段ボールライナー紙や中芯原紙のオートスプライス用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

幅 (mm)	40, 50
長さ (m)	50

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- この商品は、コルゲーターマシンでのオートスプライス用として製造された商品です。他の用途に使用する場合は、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべって転倒の恐れがありますので、ご注意下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.12

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990