

# 商品紹介

## あらゆる用途に……その豊かな商品群！



### キクダブルテープ No.216

この両面テープは、一面に強粘着・二面に弱粘着の粘着剤を使用し、粘着力に差をつけた商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

#### [構成]



- ← アクリル系粘着剤(強粘着)
- ← 支持体 ポリエステルフィルム
- ← アクリル系粘着剤(弱粘着)
- ← はく離紙

#### [特性値]

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.100
粘着力	一面	5.50
	二面	2.60
引張強さ	N/10mm	55.0
せん断接着力 60℃	N/(25mm) <sup>2</sup>	100

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

#### [特長]

- 二面側は再はく離に適した粘着剤を使用しており、使用後被着体からはがした際に糊が残りにくい。
- 支持体に厚さ0.025mmのポリエステルフィルムを使用。

#### [用途]

- ポスターをガラス板に貼り合せ（使用後、ガラス板からはがす）
- 商品ディスプレイ用
- 先に強粘着面を使用（例：ポスターに貼り付け後、ガラスに貼り合せ）

#### [標準サイズ]

幅 (mm)	10, 20, 30, 50
長さ (m)	50

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

#### 使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべって転倒の恐れがありますので、ご注意下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

#### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990