

# 商品紹介

## あらゆる用途に……その豊かな商品群！




菊水テープ株式会社

### パッケージス No.236

このテープは、厚さ60 $\mu$ mのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムに、アクリル系粘着剤を塗布した包装用テープです。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

#### [構成]



← OPPフィルム

← アクリル系粘着剤

#### [特性値]

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.095
粘着力	N/10mm	3.30
引張強さ	N/10mm	77.0
伸び	%	170

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

#### [特長]

- 基材がOPPフィルムなので、防水性・防湿性がよい。
- 粘着剤がアクリル系なので、耐熱性・耐候性がよい。

#### [用途]

- 段ボールケースの封カン
- 一般包装用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

#### [標準サイズ]

色	透明および茶色	
幅 (mm)	25, 38, 50, 60, 75	50
長さ (m)	50	500

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

※赤・黄・緑・青・黒・白の色物も取り揃えております。

※印刷物もできますので、当社係員にご相談下さい。

#### 使用上のご注意

- この製品は、段ボールの封カン・宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。直接、家具・壁・ガラス・車のボディなどや人体（皮膚）に貼らないで下さい。
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

#### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990