

# 商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！



## ニューアートライン No.361

このテープは、非塩ビタイプのフィルム（オレフィン系）を使用した、屋内のなめらかな床面への区画線や避難誘導路の標示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式テープです。また環境にやさしいテープです。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

### 【構成】

	← はく離剤
	← オレフィン系フィルム
	← 印刷層
	← オレフィン系フィルム
	← アクリル系粘着剤

### 【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.163
粘着力	N/10mm	3.00
引張強さ	N/10mm	60.0
伸び	%	200
低速巻もどし力	N/50mm	6.30

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

### 【特長】

- オレフィン系フィルムを使用しているため、燃焼時に有毒ガス(塩素ガス)を発生しない。
- 再剥離時に粘着剤の残留が少ない。
- 隠蔽性がよい。
- はく離紙がないので、ゴミの削減になります。

### 【用途】

- 病院・学校・ホテル・ビルなどの順路や通行区分線
- イベント会場の順路標示や避難誘導路
- 体育館や道場などの線引き

【標示以外の用途には、使用しないで下さい。】

### 【標準サイズ】

色	白、黄、赤、青、緑
幅 (mm)	50
長さ (m)	30

☆その他の色物・サイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

### 使用上のご注意

- 凹凸のある面には、貼りつけないで下さい。
- 貼りつけ面のゴミ・水・油類は取り除くか乾燥して下さい。
- 貼り付け後は、十分に圧着して下さい。
- テープ表面が、水や油でぬれるとすべりやすくなります。
- 貼りつけ面によっては、粘着剤が残留したり、表面がくもる場合がありますのであらかじめ充分試験の上ご使用下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990