

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




アルミテープ No.505K

このテープは、厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシール用に開発された商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】



- ← アルミニウム箔
- ← アクリル系粘着剤
- ← はく離紙

【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.105
粘着力	N/10mm	5.80
引張強さ	N/10mm	32.0
伸び	%	9

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

【特長】

- 粘着剤がアクリル系なので、耐熱性・耐候性がよい。
- はく離紙付きなので、定尺カットが容易にできる。

【用途】

- 空調設備のダクトシール用
- 耐久性の必要なシール用
- 冷凍倉庫などの保温材目地シール用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

幅 (mm)	25, 38, 50, 75
長さ (m)	25, 50

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

※艶ありタイプのNo.505Bもあります。

使用上のご注意

- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべて転倒の恐れがありますのでご注意ください。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990