

# 商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




## フィラメントテープ No.850

このテープは、縦方向にガラス繊維で補強したポリエステルフィルムを基材に使用した引張強さに優れた商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

### 【構成】



- ← 特殊はく離剤
- ← ポリエステルフィルム/ガラス繊維
- ← ゴム系粘着剤

### 【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.130
粘着力	N/10mm	5.50
引張強さ	N/10mm	260
伸び	%	6

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

### 【特長】

- 引張強さが大きい。
- 耐衝撃性に優れている。

### 【用途】

- 輸出梱包および通函など段ボール箱の補強
- 線材、管材などの結束

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

### 【標準サイズ】

幅 (mm)	19, 25, 38, 50
長さ (m)	50

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

### 使用上のご注意

- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼りつけて下さい。
- 被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- 再はく離用途にご使用の場合は、被着体の材質・表面状態および貼りつけ期間によって、粘着剤が残る場合がありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990