

# 商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




## ビニルテープ No.852

このテープは、優れた粘着性と電気絶縁性を持つ、ポリ塩化ビニルテープです。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

### 【構成】



← ポリ塩化ビニル

← ゴム系粘着剤

### 【特性値】

項	目	単	位	測	定	値
厚	さ		mm			0.185
粘	着	力	N/10mm			1.70
引	張	強	さ	N/10mm		30.0
伸	び		%			180
絶	縁	耐	力	KV/mm		40以上
耐	電	圧	5kV・1min			合格

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

### 【特長】

- 適度な伸びとしなやかさにより、なじみがよい。
- 電気絶縁性がよい。

### 【用途】

- 電線などの端末処理
- 配線の結束、色分け
- 缶シール用

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

### 【標準サイズ】

幅 (mm)	19	50
長さ (m)	10, 20	20

☆その他のサイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

※黒・赤・青・緑・黄・白・透明・グレーの8色があります。

### 使用上のご注意

- この製品は電気絶縁用・包装用粘着テープです。  
その他の用途に使用する場合は、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
- 耐熱性を要求される箇所への使用は避けて下さい。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。
- 巻きズレが起こる恐れがあります。過度の伸長を避けてご使用下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990